

KLASIFIKACE EAD 020001-01-0405

kategorie použití	životnost	hmotnost dveří	požární odolnost	ochrana	odolnost proti korozi	bezpečnost	třída závěsů
1 střední frekvence, pečlivé zacházení, zřídka nesprávné používání	3 nízká frekvence používání: 10 000 cyklů	0 max. 10 kg	0 neschváleno pro použití na protipožárních /protikouřových dveřních sestavách	0 normální použití	0 neposuzována	0 neschváleno pro použití na dveřních sestavách odolných proti vloupání	1: 10 kg, 10 000 cyklů 2: 20 kg, 10 000 cyklů 3: 20 kg, 25 000 cyklů 4: 20 kg, 200 000 cyklů
2 střední frekvence, pečlivé zacházení, někdy nesprávné používání	4 střední frekvence používání: 25 000 cyklů	2 max. 40 kg	1 vhodné pro použití na protipožárních /protikouřových dveřních sestavách	1 použití v situacích vyžadujících ochranu	2 střední odolnost	1 vhodné pro použití na dveřních sestavách odolných proti vloupání	5: 40 kg, 10 000 cyklů 6: 40 kg, 25 000 cyklů 7: 40 kg, 200 000 cyklů
3 vysoká frekvence, málo pečlivé zacházení, často nesprávné používání	7 vysoká frekvence používání: 200 000 cyklů	3 max. 60 kg			3 vysoká odolnost		8: 60 kg, 10 000 cyklů 9: 60 kg, 25 000 cyklů 10: 60 kg, 200 000 cyklů
4 vysoká frekvence, hrubé používání		4 max. 80 kg			4 velmi vysoká odolnost		11: 80 kg, 200 000 cyklů 12: 100 kg, 200 000 cyklů 13: 120 kg, 200 000 cyklů 14: 160 kg, 200 000 cyklů
		5 max. 100 kg					
		6 max. 120 kg					
		7 max. 160 kg					

