



## KLASIFIKACE EN 12209:2003

kategorie použití	životnost	hmotnost dveří a max. zavírací síla	požární odolnost	ochrana	odolnost proti korozi a teplotě	bezpečnost	použití ve dveřích	ovládání klíčem a zamykání	ovládání čtyřhranem	konstrukce
<p><b>1</b> střední frekvence, pečlivé zacházení, zřídka nesprávné používání</p> <p><b>2</b> střední frekvence, pečlivé zacházení, někdy nesprávné používání</p> <p><b>3</b> vysoká frekvence, málo pečlivé zacházení, často nesprávné používání</p>	<p><b>A:</b> 0 N, 50 000 cyklů</p> <p><b>B:</b> 0 N, 100 000 cyklů</p> <p><b>C:</b> 0 N, 200 000 cyklů</p> <p><b>F:</b> 10 N, 50 000 cyklů</p> <p><b>G:</b> 10 N, 100 000 cyklů</p> <p><b>H:</b> 10 N, 200 000 cyklů</p> <p><b>L:</b> 25 N, 100 000 cyklů</p> <p><b>M:</b> 25 N, 200 000 cyklů</p> <p><b>R:</b> 50 N, 100 000 cyklů</p> <p><b>S:</b> 50 N, 200 000 cyklů</p> <p><b>W:</b> 120 N, 100 000 cyklů</p> <p><b>X:</b> 120 N, 200 000 cyklů</p>	<p><b>1:</b> do 100 kg, 50 N</p> <p><b>2:</b> do 200 kg, 50 N</p> <p><b>3:</b> nad 200 kg, 50 N</p> <p><b>4:</b> do 100 kg, 25 N</p> <p><b>5:</b> do 200 kg, 25 N</p> <p><b>6:</b> nad 200 kg, 25 N</p> <p><b>7:</b> do 100 kg, 15 N</p> <p><b>8:</b> do 200 kg, 15 N</p> <p><b>9:</b> nad 200 kg, 15 N</p>	<p><b>0</b> neschváleno pro použití na protipožárních anebo protikouřových dveřních sestavách</p> <p><b>1</b> vhodné pro použití na protipožárních a protikouřových dveřních sestavách</p>	<p><b>0</b> bez zvláštní ochrany</p>	<p><b>0</b> neposuzována</p> <p><b>A</b> nízká odolnost (24 h v solném prostředí)</p> <p><b>C</b> vysoká odolnost (96 h v solném prostředí)</p> <p><b>D</b> velmi vysoká odolnost (240 h v solném prostředí)</p> <p><b>F</b> vysoká odolnost (96 h v solném prostředí při teplotě -10 °C až +60 °C)</p> <p><b>G</b> velmi vysoká odolnost (240 h v solném prostředí při teplotě -10 °C až +60 °C)</p>	<p><b>1</b> nejmenší bezpečnost a žádná odolnost vůči odvrtání</p> <p><b>2</b> nízká bezpečnost a žádná odolnost vůči odvrtání</p> <p><b>3</b> střední bezpečnost a žádná odolnost vůči odvrtání</p> <p><b>4</b> vysoká bezpečnost a žádná odolnost vůči odvrtání</p> <p><b>5</b> vysoká bezpečnost s odolností vůči odvrtání</p> <p><b>6</b> velmi vysoká bezpečnost a žádná odolnost vůči odvrtání</p> <p><b>7</b> velmi vysoká bezpečnost s odolností vůči odvrtání</p>	<p><b>A:</b> zadlabací</p> <p><b>B:</b> zadlabací, otočné</p> <p><b>C:</b> zadlabací, posuvné</p> <p><b>D:</b> nezadlabaný, posuvné</p> <p><b>E:</b> nezadlabaný, otočné</p> <p><b>F:</b> nezadlabaný, posuvné</p> <p><b>G:</b> vyvrtaný</p> <p><b>H:</b> zadlabací, posuvné, podporované</p> <p><b>J:</b> nezadlabaný, otočné, dovnitř</p> <p><b>K:</b> zadlabací, otočné, oboustranný</p> <p><b>L:</b> zadlabací, posuvné, oboustranný</p> <p><b>M:</b> nezadlabaný, otočné, oboustranný</p> <p><b>N:</b> nezadlabaný, posuvné, oboustranný</p> <p><b>P:</b> zadlabací, otočné, podporované, oboustranný</p> <p><b>R:</b> nezadlabaný, otočné, dovnitř, oboustranný</p>	<p><b>0</b> neposuzováno</p> <p><b>A</b> cylindrický zámek na ruční zamykání</p> <p><b>B</b> cylindrický zámek na automatické zamykání</p> <p><b>C</b> cylindrický zámek na mezilehlé zamykání</p> <p><b>D</b> pákový zámek na ruční zamykání</p> <p><b>E</b> pákový zámek na automatické zamykání</p> <p><b>F</b> pákový zámek na mezilehlé zamykání</p> <p><b>G</b> zámek bez klíče, ruční zamykání</p> <p><b>H</b> zámek bez klíče, automatické zamykání</p>	<p><b>0</b> jednoduchý zámek</p> <p><b>1</b> zámek s odpruženou pákou nebo knoflíkem</p> <p><b>2</b> zámek s lehkou neodpruženou pákou</p> <p><b>3</b> zámek s těžkou neodpruženou pákou</p> <p><b>4</b> zámek se zvláštním vybavením od výrobce</p>	<p><b>0</b> bezpečnost nepožadována</p> <p><b>A</b> tři body uzamčení</p> <p><b>B</b> pět bodů uzamčení</p> <p><b>C</b> pět bodů uzamčení s podporovými body</p> <p><b>D</b> šest bodů uzamčení</p> <p><b>E</b> šest bodů uzamčení s podporovými body</p> <p><b>F</b> sedm bodů uzamčení</p> <p><b>G</b> sedm bodů uzamčení s podporovými body</p> <p><b>H</b> osm bodů uzamčení s podporovými body</p>

